

NEU
NEW - NOUVEAU

AQUA MEDIC

DC Runner

X.1 - SERIES



Kraftvolle, regelbare Universalpumpe für Aquarien, 0-10 Volt Steuerung
Powerful, adjustable universal pump for aquaria, 0-10 volt control
Puissante pompe universelle réglable pour aquarium, 0-10 Volt contrôle



D

- Zum Einsatz als Förder- und Strömungspumpe in Meer- und Süßwasseraquarien
- Inkl. Controller zur Regulierung der Fördermenge
- 0-10 V-Anschluss für externe Steuerung
- Robustes Pumpengehäuse
- Stromsparender Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- Polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe und einen wartungsarmen Dauerlauf über viele Jahre
- Aufstellung unter Wasser und außerhalb möglich

ENG

- For use as a circulation or current pump in salt or freshwater aquaria
- Incl. controller for adjusting the water output
- 0-10 V-connection for external control
- Rugged pump housing
- Power-saving D/C motor 24 Volt, high efficiency
- Polished ceramic shaft and bearings for quiet operation and low maintenance
- Submerged and non-submerged use is possible

F

- Pour utilisation comme pompe de brassage ou pompe d'alimentation dans les aquariums d'eau douce ou d'eau de mer
- Contrôle (Controller) inclus du débit
- Raccordement 0-10 V pour contrôle externe
- Robuste corps de pompe
- Moteur 24 V économe en énergie avec efficacité importante
- Paliers polis et axes en céramique pour un fonctionnement silencieux et sans entretien durant de nombreuses années
- Possibilité d'utilisation sous l'eau ou en dehors de l'eau

Version	DC Runner 1.1	DC Runner 2.1	DC Runner 3.1	DC Runner 5.1	DC Runner 9.1
Stromversorgung Pumpe Power supply pump Voltage pompe	24 V				
Stromversorgung Transformator Power supply transformer Voltage transformateur	100 - 240 V / 50 - 60 Hz				
Pumpenleistung bis zu Pump power up to Débit pompe jusqu' à	1.200 l/Std (l/h)	2.000 l/Std (l/h)	3.000 l/Std (l/h)	5.000 l/Std (l/h)	9.000 l/Std (l/h)
Max. Förderhöhe bis zu Max. head up to Hauteur refoulement max. jusqu' à	1,5 m	2,2 m	2,7 m	3,5 m	4,8 m
Leistungsaufnahme gesamt Total power consumption Consommation électrique total	max. 12 Watt	max. 20 Watt	max. 25 Watt	max. 40 Watt	max. 65 Watt
Saugseite Ø Suction side Ø Raccords côté aspiration Ø	25 mm	25 mm / 1 inch	32 mm / 1 ¼ inch	32 mm / 1 ¼ inch	40 mm / 1 ½ inch
Druckseite Ø Pressure side Ø Raccord côté débit Ø	20 mm	25 mm / 1 inch	25 mm / 1 inch	32 mm / 1 ¼ inch	40 mm / 1 ½ inch
Schutzart Protection rating Protection	IP X8				
Abmessungen in mm (L x B x H), ca. Dimensions in mm (l x w x h), app. Dimensions in mm (L x l x H), env.	125 x 60 x 85	135 x 67 x 67	200 x 90 x 120	190 x 105 x 130	200 x 105 x 160

* DC Runner 2.1 - verfügbar ab Herbst 2016 / available from autumn 2016 / disponible automne 2016

AQUA MEDIC

www.aqua-medic.de